



## DESCRIPCIÓN

El **Thinner Acrílico ABZH** es una mezcla de solventes orgánicos de muy buena calidad que contribuyen a obtener buena nivelación y brillo en el acabado. Proporciona tiempos de secado cortos y puede ser utilizado a temperaturas mayores a 35°C. Solo se recomienda para diluir lacas acrílicas de las líneas de Sherwin Williams Automotive en climas con altos porcentajes de humedad.

## COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

Estos se seleccionaran acorde al sistema que se vaya a utilizar.

## SUSTRATOS




### RECOMENDADOS

Consulte la hoja técnica del producto a utilizar.

### NO RECOMENDADOS

Consulte la hoja técnica del producto a utilizar.

## INSTRUCCIONES DE USO



### MEZCLA

Consulte la Hoja Técnica del producto a utilizar.



**NUNCA REGRESE MATERIAL DILUIDO AL RECIPIENTE ORIGINAL.**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



**PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.**



En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner MB**. Consulte la SDS del producto para información específica.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Apariencia	Adimensional	Líquido claro	
Densidad @ 25°C	g/mL	0.85	0.87
Estabilidad	Años	-	5

H  
O  
J  
A  
T  
É  
C  
N  
I  
C  
A